

### DeLaval fejőháztisztító (20 literes)



7410077-14

A Cascade Crystal erősen habzó, savas mosószer nyitott berendezések tisztítására. A Cascade Crystal fejőház és tejház (különlegesen vizes területek) külső felületein lerakódó vízkő és fehérje időszakos eltávolítására ajánlott.

A legjobb eredmény elérése érdekében rendszeresen használja a DeLaval fejőháztisztító mosószert. Régi szennyeződések eltávolításához 2-3 tisztásra is szükség lehet, mielőtt az eredmény érzékelhetővé válik. Ha habszórócsövön keresztül alkalmazzuk, a DeLaval fejőháztisztító olyan habot képez, amely hosszú ideig marad a kezelt felületen, így a szennyeződés és a termék között optimális kapcsolat jön létre. A DeLaval fejőháztisztító és a nagynyomású tisztító rendszeres használata kiváló higiéniát biztosít, s a gazdálkodó időt és erőfeszítést takaríthat meg.

A DeLaval fejőháztisztító hatékony a tej, illetve a kemény víz, fehérje és ásványi anyag lerakódásaival szemben, ugyanakkor használata biztonságos a farmon használt anyagokon, beleértve az alumíniumot. Mindez akkor érvényes, ha alkalmazása a címkén feltüntetett utasítás szerint történik. Ne használja a tejmérő festett rovátkázásán. Tesztekkel bizonyított, hogy a DeLaval fejőháztisztító AlfaPlaston használható.

## Termékismertető

- A DeLaval fejőháztisztító savas vízkőtelenítő.
- Habszórócsövön keresztül alkalmazva erősen habzik.
- A hab adja a legjobb eredményt. Kézi kefézés segít a régi vízkő eltüntetésében.
- Használata gazdaságos.
- Időt és munkaerőt takarít meg.
- Biológiailag lebomlik.



A DeLaval fejőháztisztító tipikus felhasználási területei: plafonok, falak, padlózat és karámok.

## Fizikai és vegyi sajátosságok

Megjelenési forma:	Tiszta folyadék
Relatív sűrűség (20°C):	1,16
Alapösszetétel:	foszfortartalmú savas, felületaktív anyag, oldószer
pH ( 1%-os oldat)	>2
Eltarthatóság:	>1 év
Hőtűrés:	-15°C Ha megfagyott, melegítse fel és rázza fel a terméket, hogy az eredeti összetételt visszaállítsa.
Tárolás:	Extrém melegtől és hidegtől távol tartandó!

## Használati utasítás

(Mindig kövesse a címkén található utasítást!)

Plafonok, falak, padlózat és karámok.

- Távolítsa el a durva szennyeződések DeLaval nagynyomású tisztítóval vagy kézi kefével.
- Habképzéshez alkalmazza a DeLaval fejőháztisztítót habszórócsövön keresztül vagy permetezéshez normál szórócsövön keresztül.
- Állítsa alacsony nyomásra a készüléket és állítsa be a kijutatandó mennyiséget a felhordás és a szennyeződés mértékének megfelelően. Felül kezdje el a behabozást és haladjon lefelé a felületen.
- A szennyeződés mértékétől függően 2-5%-os koncentrátumot használjon.
- Kb. 15 perc elteltével alkalmazzon nagynyomású öblítést. Kezdje az öblítést alul és haladjon felfelé a felületen.
- Ne hagyja, hogy a termék megszáradjon a felületen.
- A legjobb eredmény elérése érdekében használja rendszeresen.
- Ne használja a terméket a tejmérő festett rovátkázásán.